

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || [sbc@nt-rt.ru](mailto:sbc@nt-rt.ru)



## Маяк

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Световой поток, лм	520
Мощность, Вт	10
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм	176x992
Вес, кг	3,35
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %, менее	1
Коэффициент мощности, не ниже	0,8
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, °С	-10...+45
Цветовая температура, К	3000/4000

- Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон.
- Светильники устанавливаются на грунтовую поверхность.
- Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором.
- Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:
- Темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- Антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- Антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.
- Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта.
- Светильники комплектуются консолью высотой 670мм, по требованию заказчика высота консоли может быть изменена в пределах от 250мм до 1000мм.
- Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.